



Lettores codice a barre con kit di montaggio a monitor compreso

CARATTERISTICHE GENERALI

INTERFACCIA	USB
CAPACITÀ DI DECODIFICA	1D: bar code 1-D 2D: PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, Composite Codes and MaxiCode
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO (OPERATING TEMPERATURE)	-4° fino a 122° F / -20°C fino a 70°C
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE (STORAGE TEMPERATURE)	-40° fino a 158°F / -40° fino a 70°C
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ (HUMIDITY)	Operativa: 95% RH, non condensa fino ai 50°C (non-condensing at 50°C)
CARATTERISTICHE PERFORMANTI (PERFORMANCE CHARACTERISTICS)	
SENSORE DI IMMAGINE (IMAGE SENSOR)	1280x800 pixels
CAMPO VISIVO DELL'IMAGER (IMAGER FIELD OF VIEW)	42°H x 28°V Nominal
FONTE DI LUCE (LIGHT SOURCE)	Aiming Pattern: circular 610mm Amber LED
CONTRASTO MINIMO DI STAMPA (MINIMUM PRINT CONTRAST)	20% differenza riflettente minima (minimum reflective difference)
OCR CAPABILITY	OCR-A, OCR-B, MICR E13B, US Currency Serial Number

CAPACITÀ DI DECODIFICA DEI SIMBOLI (SYMBOLGY DECODE CAPABILITY)

1D Tutti i codici maggiori del 1-D codice a barre (All major 1-D bar codes)

	2D	PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, Composite Codes and MaxiCode
	POSTALE (POSTAL)	US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Postal Codes
	LUCE AMBIENTALE (AMBIENT LIGHT)	Da buio completo 10.000piedi a candele (107,369 lux) - Total darkness to 10.000 ft. Candles (107,369 lux)
	FORMATI IMMAGINI SUPPORTATE (IMAGE FILE FORMATS)	BMP, TIFF, JPG
CERTIFICAZIONI (REGULATORY)		
	SICUREZZA DEL PRODOTTO (PRODUCT SAFETY)	IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-1, UL/cUL
	CLASSIFICAZIONE LASER (LASER CLASSIFICATION)	LED/ Classificato come Gruppo a rischio esente per IEC/EN 62471 (LED/Classified as exempt risk group per IEC/EN 62471)
	EMI/RFI	FCC Part 15 Class B, IECES-003 Class B, CISPR22 Class B, EN 55024, EN 55032, 47 CFR Part 15, Subpart B Class B, ICES-003 Issue 5 Class B, IEC 60601-1-2 Medical Electrical Equipment
	AMBIENTALE (ENVIRONMENTAL)	RoHS compliant
DECODIFICA DEGLI INTERVALLI (DECODE RANGES)		
	CODE 39: 4 MIL	3.1 in./ 7.8 cm (vicino /near); 8.6 in./21.8 cm (lontano/far) con cono (with cone): 0.1 in./ 0.25 cm (vicino/near); 7.5 in./19 cm (lontano/far)
	CODE 128: 5 MIL	2.6 in./ 20.2 cm (vicino/near); 8.0 in./20.3 cm (lontano/far) con cono (with cone): 0 in./ 0 cm (vicino/near); 7.7 in./19.6 cm (lontano/far)
	CODE 39: 5 MIL	1.8 in./ 4.5 cm (vicino/near); 13.3 in./ 33.7 cm (lontano/far) con cono (with cone): 0 in./ 0 cm (vicino/near); 9.4 in./ 23.9 cm (lontano/far)
	PDF417: 5 MIL	2.9 in./ 7.3 cm (vicino/near); 8.2 in./ 20.8 cm (lontano/far) con cono (with co- ne): 0.1 in./0.25 cm (vicino/near); 4.8 in./ 12.2 cm (lontano/far)
	DATAMATRIX: 10 MIL	2.7 in./6.8 cm (vicino/near); 9.9 in./25.1 cm (lontano/far) con cono (with cone): 0 in./ 0 cm (vicino/near); 8.0 in./ 20.3 cm (lontano/far)

CASHMATIC

UPC: 13 MIL (100%) 1.6 in./ 4.0 cm (vicino/near); 25.8 in./ 65.5 cm (lontano/far) con cono (with co-ne): 0 in./ 0 cm (vicino/near); 17.2 in./ 43.7 cm (lontano/far)

CODE 39: 20 MIL 1.8 in./ 4.5 cm (vicino/near); 29.8 in./ 75.6 cm (lontano/far) con cono (with co-ne): 0 in./ 0 cm (vicino/near); 19.2 in./ 48.8 cm (lontano/far)

QR CODE: 20 MIL 3.0 in./ 7.6 cm (vicino/near); 15.6 in./ 39.6 cm (lontano/far) con cono (with co-ne): 0 in./ 0 cm (vicino/near); 13.6 in./ 34.5 cm (lontano/far)