



## Stampante non fiscale Epson TM-T20III con kit di montaggio e sicurezza

METODO DI STAMPA (PRINT METHOD)	Stampa linea termica (thermal line printing)
TECNOLOGIA (TECHNOLOGY)	Linea termica (thermal line)
VELOCITÀ DI STAMPA (PRINT SPEED)	250 mm/sec
VELOCITÀ DI STAMPA DELLA RICEVUTA (PRINT SPEED RECEIPT)	200 mm/sec
FONT DI STAMPA (PRINTING FONT)	ANK
CAPACITÀ COLONNA RICEVUTA (COLUMN CAPACITY RECEIPT)	Larghezza carta 80mm, 48/64
SET DI CARATTERI (CHARACTER SET)	95 alfanumerici, 18 internazionali, 128x43 grafico (graphic)
CARATTERI PER POLLICE (CHARACTERS PER INCH)	22.6 cpi / 16.9 cpi
DENSITÀ DI PUNTI (DOT DENSITY)	203 DPI x 203 DPI
COLORE	Nero
INSTALLAZIONE	Verticale
DIMENSIONI CARTA (PAPER SIZE ROLL PAPER)	79,50 ± 0,50 (W) mm x dia 83,00 mm /57,50 ± 0,50 (W) mm x dia 83,00 mm
DIAMETRO ROTOLO	80 mm
INTERFACCIA (INTERFACES)	RS-232, Wired Network, USB 2.0 Type B, Drawer kick-out
DATA BUFFER	4 kB or 45 Bytes
ALIMENTAZIONE ELETTRICA (POWER SUPPLY)	AC adapter, C1

CONSUMO ELETTRICO (POWER CONSUMPTION)	<b>Pausa (standby): 0.1 A, In funzione (mean): 1.8 A</b>
VOLTAGGIO (OPERATING VOLTAGE)	<b>24V</b>
UMIDITÀ SOPPORTATA (SUPPORTED HUMIDITY)	<b>Funzionamento (operation) 10%-90%, conservazione (storage) 10% - 90%</b>
TEMPERATURA SOPPORTATA (SUPPORTED TEMPERATURE)	<b>Funzionamento (operation) 5° C - 45° C, Conservazione (storage) -10° C - 50° C</b>
AFFIDABILITÀ (RELIABILITY)	<b>60.000.000 MCBF (righe/lines), 360.000 MTBF (ore/hours)</b>
DURATA TAGLIERINA AUTOMATICA (AUTO CUTTER LIFE)	<b>1.500.000 tagli</b>
DURATA STAMPANTE (PRINTER LIFE)	<b>15.000.000 linee</b>
DURATA TESTINA STAMPA (PRINT HEAD LIFE)	<b>150 km</b>
EMC STANDARDS	<b>FCC classe A, CE marcatura (marking), EN55022 Class A</b>
NOME DI SICUREZZA (SAFETY STANDARDS)	<b>UL, CSA, TÜV</b>
TAGLIERINA (CUTTER)	<b>Taglio parziale (partial cut)</b>
SENSORI (SENSORS)	<b>Sensore copertura aperta (roll paper cover open sensor), sensore di fine carta (paper end sensor)</b>